

FREITRÄGER-REGAL SC

Individuelle Kombinationsmöglichkeiten,
siehe Rückseite!



Das ELVEDI-Freiträger-Regal Typ SC findet seinen Einsatz überall dort wo Kleinteile in eine übersichtliche, sofort zugriffsbereite, effiziente Lagerhaltung gebracht werden müssen. In jeder Werkstatt, bei jedem Handwerker ein standardisiertes, leichtes Systemregal ab Lager.

System-Merkmale SC



Fachböden

- Für Werkstattinventar, wie Farbeimer, Kartons, Kabeltrommeln
- Problemloses Umrüsten von der Langgutebene zur Kleinteilelagerebene
- Nutztiefe: 400 mm, 100kg Tragkraft, 600 mm, 70 kg Tragkraft



Kragarme

- Zwei Lochungen mittig und am Armende zur Aufnahme optionaler Unterteilungen bzw. Endanschlüge
- Nutztiefe: 400 mm, 170 kg Tragkraft, 600 mm, 110 kg Tragkraft



Fussockel

- Standardmässig mit zwei Lochungen mittig und an Stirnseite zur Aufnahme optionaler Unterteilungen bzw. Endanschlüge



Gekröpfte Kragarme

- Für die Ringgutlagerung (Verlängerungskabel, Keilriemen, o.ä.)



| Freitrageregale Typ SC | | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| | 2 Ständer, 2.000 mm hoch 2 Verbandsträger, inkl. Schrauben u. Bodenanker | Grundmodul (einseitig) | | | | |
| | | Länge | 1.050 mm | | 1.300 mm | |
| | | Nutztiefe | 400 mm | 600 mm | 400 mm | 600 mm |
| | | Bestellnummer | G60-0A02-200 | G60-1A02-200 | G60-0A02-200-130 | G60-1A02-200-130 |
| | 1 Ständer, 2.000 mm hoch 2 Verbandsträger, inkl. Schrauben u. Bodenanker | Anbaumodul (einseitig) | | | | |
| | | Länge | 1.050 mm | | 1.300 mm | |
| | | Nutztiefe | 400 mm | 600 mm | 400 mm | 600 mm |
| | | Bestellnummer | G60-0A01-200 | G60-1A01-200 | G60-0A01-200-130 | G60-1A01-200-130 |

| Freitrageregale Typ SC | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| | 2 Ständer, 2.000 mm hoch 2 Verbandsträger, inkl. Schrauben u. Bodenanker | Grundmodul (doppelseitig) | | | | |
| | | Länge | 1.050 mm | | 1.300 mm | |
| | | Nutztiefe | 400 mm | 600 mm | 400 mm | 600 mm |
| | | Bestellnummer | G60-0B02-200 | G60-1B02-200 | G60-0B02-200-130 | G60-1B02-200-130 |
| | 1 Ständer, 2.000 mm hoch 2 Verbandsträger, inkl. Schrauben u. Bodenanker | Anbaumodul (doppelseitig) | | | | |
| | | Länge | 1.050 mm | | 1.300 mm | |
| | | Nutztiefe | 400 mm | 600 mm | 400 mm | 600 mm |
| | | Bestellnummer | G60-0B01-200 | G60-1B01-200 | G60-0B01-200-130 | G60-1B01-200-130 |

| Zubehör – Fachboden | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 Fachboden mit 2 Tragarmen, inkl. Schrauben | Grundmodul | | | | |
| | | Länge | 1.050 mm | | 1.300 mm | |
| | | Nutztiefe | 400 mm | 600 mm | 400 mm | 600 mm |
| | | Bestellnummer | G00-FB40-105-GRF | G00-FB60-105-GRF | G00-FB40-130-GRF | G00-FB60-130-GRF |
| | 1 Fachboden mit 1 Tragarm, inkl. Schrauben | Anbaumodul | | | | |
| | | Länge | 1.050 mm | | 1.300 mm | |
| | | Nutztiefe | 400 mm | 600 mm | 400 mm | 600 mm |
| | | Bestellnummer | G00-FB40-105-ABF | G00-FB60-105-ABF | G00-FB40-130-ABF | G00-FB60-130-ABF |

| Tragarm | | | | | |
|---------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|--|
| | 1 Tragarm inkl. Schrauben | Länge | 400 mm | 600 mm | |
| | | Traglast | 170 kg | 110 kg | |
| | | Bestellnummer | G11-A017-040 | G11-A011-060 | |

Ausführung:
Regalständer/Tragarme/Verbandsträger/
Fachböden sendzimirverzinkt,
Endanschläge galvanisch verzinkt/
Rohrkragarme pulverbeschichtet orange RAL 2004

| Rohrkragarm | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------|----------|--|
| | 1 Rohrkragarm, inkl. Schrauben | Länge | 400 mm | 600 mm | |
| | | Traglast | 20 kg | 13 kg | |
| | | Bestellnummer | G00-RT40 | G00-RT60 | |
| | | 1 Rohrkragarm, inkl. Schrauben | | | |

Hinweis:
Andere Ausführungen auf Anfrage.
Tragkraft bei gleichmässig verteilter Last.

| Langgutlagerung Höhe 2.000 mm, Achsmass 1.050 mm | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | Regallänge | 2.209 mm, 3 Ständer | | 3.260 mm, 4 Ständer | | 4.311 mm, 5 Ständer | |
| | Nutztiefe (mm) | 400 | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 |
| | Gesamttragkraft (kg)* | 2.040 | 1.320 | 2.720 | 1.760 | 3.400 | 2.200 |
| | Bestellnummer | G60-0A33-200 | G60-1A33-200 | G60-0A34-200 | G60-1A34-200 | G60-0A35-200 | G60-1A35-200 |
| | Gesamttragkraft (kg)* | 4.080 | 2.640 | 5.440 | 3.520 | 6.800 | 4.400 |
| | Bestellnummer | G60-0B33-200 | G60-1B33-200 | G60-0B34-200 | G60-1B34-200 | G60-0B35-200 | G60-1B35-200 |

Gesamttragkraft (kg)*: zzgl. Fusssockel

Gerne beraten wir Sie auch zu unserem weiteren Produktangebot,
z.B. Schwerlastregale, Palettenregale, Vertikallagerregale, Lagerbühnen usw.

Elvedi GmbH

Aitlingerstrasse 18
D-78176 Blumberg

Tel.: +49 (0) 7702 4382 0
Fax: +49 (0) 7702 4382 10

info@elvedi.com

